

Figyelőkamera rendszerek árlistája

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. Kiadva: 2010. augusztus 11.

Fekete-fehér kamerák

MTV-1361	ff, 1/3" CCD, 795Hx596V képpont, 0.1lux/F1.4, auto iris: video/DC , mirror, BLC, gamma 1, 12VDC, 50Wx50Hx115D mm	18.560,-
13V5H	ff, 1/3" CCD, 795Hx596V, 600 TV sor, 0.08 lux/F1.2,30 IRE, 0.0008 lux/F1.2,10 IRE (x128 fényakkumuláció mellett), OSD , digitális zoom, mirror, auto iris: DC, mozgásérzékelő, LL, ext.sync., állókép 48 szegmens BLC, CSÚCSFÉNY KIOLTÁS, RS232 , 12VDC/24VAC	43.520,-
SE8432B	ff, 1/3" CCD, 500Hx582V képpont, 0.1 lux/F2, F1.5/6mm (44°) obj., 24 db infra LED (30m), konzollal, 12V, kültéri , beépített objektívvel	18.200,-

Színes kamerák

73KR11	1/3" CCD, 537Hx597V képpont, 380TV sor, 0.3 lux/F1.2, auto iris: video/DC , AWB, ATW, BLC, digital zoom, mikrofon , 12 VDC	18.560,-
73KR11H	1/3" CCD, 798Hx548V képpont, 470TV sor, 0.8 lux/F1.2, auto iris: video/DC , AWB, ATW, BLC, digital zoom, mikrofon , 12 VDC	21.760,-
63S80H	1/3" CCD, 798Hx548V képpont, 520TV sor, 0.015 lux/F1.4 (IRE20, sense up 4x), SONY EX-VIEW chip, DAY / NIGHT mechanikus szűrőmozgatás, auto iris: video/DC , AWB, MWB, BLC, digital zoom, 12 VDC	30.080,-
63V5H	1/3" CCD, 795Hx596V, 480 TV sor, 0.8 lux/F1.2,30 IRE, 0.008 lux/F0.8,10 IRE (x128 fényakkumuláció mellett), OSD , digitális zoom, mirror, auto iris: DC, mozgásérzékelő, LL, ext.sync. , 48 szegmens BLC, CSÚCSFÉNY KIOLTÁS, RS232 , 12VDC/24VAC	43.520,-
63W3H	1/3" CCD, 795Hx596V, 600 sor, 0.8 lux/F1.2,30 IRE, 0.015 lux /F1.2,10 IRE (x32 fényakkumuláció mellett), WDR(48dB, dual shutter), DNR , digit. zoom, auto iris: Video/DC , 48 szegm. BLC, 12VDC, 24VAC	46.720,-

Színes kamerák beépített objektívvel

DK12CLD	CCD kamera, mikrofonnal, rádióadóval, lítium-ion akkumulátorral, 1.5 órás üzemidő, 63x49x15 mm, tartozékok: vevő, töltő, tápegység	30.000,-
SE8432C	1/3" CCD, 500Hx582V képpont, 1 lux/F2, F1.5/6mm (44°) obj., 24 db infra LED (25m), DAY/NIGHT , konzollal, 12V, kültéri	23.840,-
83X10	Mini dome kamera (Ø 88mm), 1/3" CCD, 537Hx597V képpont, 380TV sor, 0.3 lux/F1.2, 3.6 mm F2.0/92° objektív, 12VDC	19.960,-
83X10H	Mini dome kamera (Ø 88mm), 1/3" CCD, 795Hx596V képpont, 470TV sor, 0.8 lux/F1.2, 3.6 mm F2.0/92° objektív, 12VDC	24.000,-
53K3	Board kamera, 1/3" CCD, 537Hx597V képpont, 380TV sor, 0.5 lux/F1.2, 3.6 mm F2.0/92° objektív, OSD , digitális zoom, auto iris: DC , BLC, Y/C, 12VDC, beépített mikrofonnal	18.240,-
53X10	Board kamera, 1/3" CCD, 537Hx597V képpont, 380TV sor, 0.3 lux/F1.2, AWB, MWB, BLC, digital zoom, 12 VDC	16.640,-
54G10H	ZOOM kamera , 1/4" CCD, 795x596 képpont, 2.5lux/F1.8(0.07lux, 36xképpakkumuláció), 10x optikai (4.2-42mm), 10x digitális zoom, 48 zónás BLC, OSD, 64 preset, DAY/NIGHT , Y/C kimenet, RS-485, 12V	49.600,-
54G2DH	ZOOM kamera , 1/4" CCD, 795x596 képpont, 1.5lux/F1.2(0.02lux, 36xképpakkumuláció), 22x optikai (4-88mm), 10x digitális zoom, 48 zónás BLC, OSD, 64 preset, DAY/NIGHT , Y/C kimenet, RS-485, 12V	54.400,-

Színes kamerák digitális eseményrögítővel

CAMCOLVC5	Tollkamera 2GB USB memóriával, beépített, USB-n keresztül tölthető Li-ion elemmel	7.992,-
CAMCOLVC6	Kamera karórába építve 2GB USB memóriával, beépített, USB-n keresztül tölthető Li-ion elemmel	15.992,-

Gömbkamerák, forgatóval, zoom objektívvel

SE606	6" mini dome, színes, 1/4"CCD, 795x596 képpont, 1lux/F1.6(0.01lux, képakkumuláció), 27x optikai, 10x digitális zoom, DAY/NIGHT , forgatás:15°/sec , preset:64 pozíció, 6 órjázat program, RS-485 multiprotocol vezérlés, kültéri, konzollal, fűtés, 24VAC	139.000,-
SE506	6" mini dome, színes, 1/4"CCD, 795x596 képpont, 1lux/F1.6(0.01lux, képakkumuláció), 27x optikai, 10x digitális zoom, DAY/NIGHT , forgatás:300°/sec , auto flip, preset:128 pozíció, 6 órjázat program, 4 riasztó be/ 1 riasztó kimenet RS-485 multiprotocol vezérlés, kültéri, konzollal, fűtés, 24VAC	179.000,-
SE325	gépjárműre szerelhető PTZ egység 80m hatótávolságú infra sugárzóval, speciális rezgéscsillapítóval, színes, 1/4"CCD, 795x596 képpont, 1lux/F1.6(0.01lux, képakkumuláció), 27x optikai, 10x digitális zoom, DAY/NIGHT , forgatás:100°/sec, preset:128 pozíció, 6 órjázat program, RS-485 multiprotocol vezérlés, kültéri, fűtés, 12VDC	399.000,-
SE1601	vezérlőpult, max. 32 db kamera vagy multiplexer, multiprotocol, fém ház	39.000,-
SE1604	vezérlőpult, max. 32 db kamera vagy multiplexer, multiprotocol, fém ház, botkormányra szerelt zoomvezérlővel	49.000,-
SE1603	mini vezérlőpult max 64 db kamerához, multiprotocol, műanyag ház	29.000,-
SE-KO	6" kültéri kameraház rögzítő szerelvény oszlophoz (SE506, 606-hoz)	10.000,-
SE-KKS	6" kültéri kameraház rögzítő szerelvény külső falsarokra (SE506, 606-hoz)	10.000,-
SE-KBS	6" kültéri kameraház rögzítő szerelvény belső falsarokra (SE506, 606-hoz)	10.000,-
SE506/M	fémgőzölt búra (SE506, 606-hoz)	15.000,-

Objektívek

TV1634DC	1/3" !, F1.4/1.6 – 3.4 mm (varifocal) (180°±56°), auto iris (DC)	39.000,-
CTF-25G	1/3" !, F1.6/2.5 mm (104°), auto iris (DC) KIFUTÓ TÍPUS	4.500,-
CTF-38	1/3" !, F1.6/3.8 mm (70°), manual iris KIFUTÓ TÍPUS	2.500,-
CTF-38G	1/3" !, F1.6/3.8 mm (70°), auto iris KIFUTÓ TÍPUS	5.000,-
CTV-236G	1/3" !, F1.2/2.3÷6 mm (varifocal) (119°±44°), auto iris (DC)	14.000,-
CTV-356	1/3" !, F1.4/3.5÷6 mm (varifocal) (74°±44°), manual iris	999,-
CTV-359	1/3" !, F1.4/3.5÷9 mm (varifocal) (74°±30°), manual iris	9.000,-
SE-0358D	1/3" !, F1.4/3.5÷8 mm (varifocal) (74°±36°), DC iris	8.000,-
TV308DC	1/3" !, F1.4/3÷8 mm (varifocal) (93°±36°), DC iris DAY/NIGHT	12.000,-
SE0615D	1/3" !, F1.4/6÷15 mm (varifocal) (44°±25°), auto iris (DC)	9.000,-
CTV-618	1/3" !, F1.2/6÷18 mm (varifocal) (44°±20°), manual iris	10.000,-
CTV-618G	1/3" !, F1.2/6÷18 mm (varifocal) (44°±20°), auto iris (DC)	12.000,-
CTV-555	1/3" !, F1.4/5÷55 mm (varifocal) (61°±6.5°), manual iris	17.000,-
CTV-555GC	1/3" !, F1.4/5÷55 mm (varifocal) (61°±6.5°), auto iris (video)	19.000,-
SE0660DC	1/3" !, F1.6/6÷60 mm (varifocal) (44°±6°), auto iris (DC)	17.000,-
CTF-80	1/3" !, F1.4/8 mm (33.4°), manual iris KIFUTÓ TÍPUS	3.000,-
CTF-80G	1/3" !, F1.4/8 mm (33.4°), auto iris (DC) KIFUTÓ TÍPUS	3.900,-
TV-25	F1.4/25 mm (14.8°, 10.2°(1/3") , manual iris, C mount	15.000,-
TV-35	F1.9/35 mm (11°, 7.5°(1/3") , manual iris, C mount	16.000,-
HTZ-8600	Hiper zoom, F10-20/ 600- 1200 mm, manual zoom, iris, focus	79.000,-
HTZ-11000	Hiper zoom, F10-20/ 800- 1600 mm, manual zoom, iris, focus	119.000,-

Digitális képrögzítők (PERMANENT)

DVR4	4 csatornás digitális rögzítő, 25 kép/s, 160 GB HDD, INTEL430, 256MB RAM, WIN XP HOME, LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, MPEG4, mozgásérzékelő (HICAP25/4 kártya), magyar software	125.000,-
DVR4LX	4 csatornás digitális rögzítő, 25 kép/s, 160 GB HDD, INTEL430, 256MB RAM, LINUX , LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, MPEG4, mozgásérzékelő (HICAP25/4 kártya), magyar software	125.000,-
DVR8	8 csatornás digitális rögzítő, 25 kép/s, 160 GB HDD, INTEL430, 256MB RAM, WIN XP HOME, LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, MPEG4, mozgásérzékelő (HICAP25/8 kártya), magyar software	130.000,-
DVR8LX	8 csatornás digitális rögzítő, 25 kép/s, 160 GB HDD, INTEL430, 256MB RAM, LINUX , LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, MPEG4, mozgásérzékelő (HICAP25/8 kártya), magyar software	130.000,-

DVR12	12 csatornás digitális rögzítő, 25 kép/s, 160 GB HDD, INTEL430, 256MB RAM, WIN XP HOME, LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, MPEG4, mozgásérzékelő (HICAP25/12 kártya), magyar software	135.000,-
DVR12LX	12 csatornás digitális rögzítő, 25 kép/s, 160 GB HDD, INTEL430, 256MB RAM, LINUX , LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, MPEG4, mozgásérzékelő (HICAP25/12 kártya), magyar software	135.000,-
DVR16	16 csatornás digitális rögzítő, 50kép/s, 160 GB HDD, INTEL430, 256MB RAM, WIN XP HOME, LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, 16DI/4DO, mozgásérzékelő, MPEG4, (HICAP50), magyar software	159.000,-
DVR16LX	16 csatornás digitális rögzítő, 50kép/s, 160 GB HDD, INTEL430, 256MB RAM, LINUX , LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, 16DI/4DO, mozgásérzékelő, MPEG4, (HICAP50), magyar software	159.000,-
DVR16/100	16 csatornás digitális rögzítő, 100kép/s, 160 GB HDD, P4 2400, 256MB RAM, WIN XP HOME (vagy LINUX), LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, 16DI/4DO, mozgásérzékelő, MPEG4 (HICAP100), magyar software	199.000,-
DVR16/200	16 csatornás digitális rögzítő, 200kép/s, 160 GB HDD, P4 3000, 256MB RAM, WIN XP HOME (vagy LINUX), LAN (ISDN, PSTN opció) átvitel, 16DI/4DO, mozgásérzékelő, MPEG4 (HICAP200), magyar software	279.000,-
+160 GB	Tárbővítés 160 GB-onként DVR-hez	10.000,-
+DVDíró	DVD író háttértár DVR-hez	9.000,-

Digitális képrögzítő kártyák

HICAP-25/4	4 video, 1 hang/25 fps, Windows-os magyar software	49.000,-
HICAP-25+4	4 csatornás bővítő HICAP25-höz	5.000,-
HICAP-50	16 video, 1 hang /50 fps, Windows-os magyar software	79.000,-
HICAP-100	16 video, 1 hang /100 fps, Windows-os magyar software	99.000,-
HICAP-200	16 video, 1 hang /200 fps, Windows-os magyar software	159.000,-
XECAP-50	16 video, 4 hang/50fps, 2 analóg video kimenet, Win. software	89.000,-
XECAP-100	16 video, 8 hang/100fps, 2 analóg video kimenet, Win. software bővíthető max. 32 video bemenetre	129.000,-
XECAP-200	16 video, 8 hang/200fps, 2 analóg video kimenet, Win. software bővíthető max. 32 video bemenetre	199.000,-
XECAP+8CH	8 video csatorna bővítés XECAP-100/200-hoz	29.000,-
XECAP+16CH	16 video csatorna bővítés XECAP-100/200-hoz	39.000,-
HERA	16 csatornás hangrögzítő kártya HICAP kártyákhoz	99.000,-
LINUX SW25	Linux magyar software HICAP25-höz, operációs rendszerrel	20.000,-
LINUX SW50	Linux magyar software HICAP50/100/200-hoz, op. rendszerrel	40.000,-

Multiplexer

TP16MD	ff, 16-os, duplex, alarm bem., switcher, OSD, 9x18 videó mozgásérzékelő, 864x576 képpont, telemetrikus vezérlő	60.000,-
---------------	--	-----------------

Jelátviteli eszközök - Telefonvonalai képátvitel

VS-3000T-8	8 színes kamera, 8 riasztó be/ki, 640x480, PSTN, ISDN, bérelt vonal, max 115.5Kbaud, PC vevő software, 300 kép tárolása	19.900,-
-------------------	---	-----------------

LAN képátvitel, rögzítés

NVS-501W	Vezetéknélküli (54 Mb/s) video szerver, kompozit és Y/C bemenet, max. 704x576 felbontás, MPEG4 , hangátvitel , RS-485 kamera vezérlés , mozgásérzékelő , DI/O	60.000,-
-----------------	---	-----------------

Optikai jelátvitel

M31XS-TX	Optikai szál adó, 1 videó csatorna, MM, 1310nm, 5 km	46.000,-
M31XS-RX	Optikai szál vevő, 1 videó csatorna, MM, 1310nm, 5 km	46.000,-
M811S-TX	Optikai szál adó, 1 RS485 (egyirányú) , MM, 850nm, 5 km	50.000,-
M811S-RX	Optikai szál vevő, 1 RS485 (egyirányú), MM, 850nm, 5 km	50.000,-

Sodrott érpáras jelátvitel

PIVB-860	sodrott érpáras átvitelre video balun, UTP Cat5 kábel esetén max 300m (színes)/ 600m (ff)	4.000,-
-----------------	---	----------------

PIVB-870RX	QUAD video balun, 4 videojel átvitelére, UTP Cat5 kábel esetén max 300m (színes)/ 600m (ff)	20.000,-
PIVB-870TX	QUAD erősítő és tápfeszültség feladó, 4 videojel átvitelére, UTP Cat5 kábel esetén + 300m (színes)/ 600m (ff)	38.000,-
PIVB-870PW	video balun vevő és tápfeszültség vevő (12VDC max 250mA) PIVB-870PW-hez	5.000,-

Rádiós átviteli eszközök

AVMOD15	RF átjátszó adó-vevő pár, 2.4÷2.5 GHz, max 100 m hatótáv, beltéri kivitel	30.000,-
AVMOD7	RF átjátszó adó-vevő pár, 2.4÷2.5 GHz, max 2 km , 2 db strip line ant., kültéri ház, 160x160x60 mm	135.000,-
AVMOD7A	u.a. mint AVMOD7, de két hangcsatornával	150.000,-
AVMOD7RSA	rádiós RS-485 átvitel adó, 2.4 GHz, szimplex, pont-többpont kapcsolat	100.000,-
AVMOD7RSV	rádiós RS-485 átvitel vevő, 2.4 GHz, szimplex, pont-többpont kapcsolat	100.000,-

Kameraházak

Y4310	kültéri kameraház, konzollal, 250 mm hosszú	6.000,-
BT-50-7	alumínium kameraház, eloxált felületű, konzollal, 100Wx110Hx390D mm	6.000,-
BT-Fút	fűtés BT-50-7 típusú kameraházhoz	2.000,-
YB5307	7" kültéri dome kameraház, konzollal	20.000,-
SE705V	vandálbiztos mini dome kameraház panelkamera részére	6.000,-

Kameraforgatók

VIS2	mini vízszintes forgató, max. 355°, automatikus irányváltás, 5°/sec. seb., max. 2kg-os terhelés, beltéri, 24VAC, tápegységgel, konzollal	12.000,-
YA5307	7" mini dome, beépített pan/tilt, forgatás:10°/sec , kültéri, konzollal, hűtés, fűtés, 24VAC (hűtés-fűtés, forgató)	50.000,-

Konzolok

BT-500	műanyag konzol, állítható fejjel, max. 2kg terhelésre, 160mm, 80g	800,-
---------------	---	--------------

Egyéb kiegészítők

TÁP 0.4A	Tápegység 1 kamerához, 12VDC / 400 mA, stabilizált	1.600,-
CAMD3	Álkamera objektívvel, konzollal	5.000,-
PFH-415	Infra világítás, 49 db LED, 12 W, 70°, 15 m, 840nm, kültéri, 220 V	40.000,-
VIDSZET	Videó szétosztó erősítő, 1 be / 4 ki vagy 2 be/4ki, 12VDC	10.000,-
PIH-6001/4	Videó erősítő, 13dB, 4 csatornás	20.000,-
PERVIDEO	Földhurok megszüntető transzformátor, opto-csatolt, kábelkorrekciós erősítővel, 2 kimenettel	20.000,-
RF-MOD	Programozható RF modulátor	20.000,-

Az árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak !



Postacím: Permanent kft.

2143. Kistarcsa, Pf. 43.

Bemutatóterem: 2182. Domonyvölgy, Akác u. 42/b

e-mail: permanent@permanent.hu

honlap: www.permanent.hu

Tel.: 06 – 28 – 578 050

Fax.: 06 – 28 – 578 051

Neophone: 06 – 21 – 380 2678

Nyitva: H – P : 8 – 16 -ig