

VÍZ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

MŰSZAKI ADATOK:

Típus	PERHP- 8	PERHP- 15	PERHP-26	PERHP-30	PERHP-60
Méret (mm)	1000x600x600	1000x600x600	1000x600x600	1000x600x600	1620x550x1250
Tömeg (kg)	105	130	195	210	180
Töltet	R407C				
Töltet tömege (kg)	2	2,8	4,5	5	10
Csatlakozó méret	1"	1"			
Teljesítmény (0° → 35°, víz – etilénlikol 33%)					
Fűtőtéljesítmény (kW)	8	15,5	26	30,5	60
Elektromos teljesítmény (kW)	1,9	3,53	5,8	6,85	13,5
Teljesítmény faktor (COP)	4,21	4,39	4,48	4,45	4,44
Teljesítmény (10° → 35°, víz)					
Fűtőtéljesítmény (kW)	10,1	19,6	33,3	39	77
Elektromos teljesítmény (kW)	1,89	3,57	6,1	7,1	13,9
Teljesítmény faktor (COP)	5,34	5,49	5,46	5,49	5,54
Térfogatáram meleg oldal (m³/h)	0,88	1,7	2,8	3,4	6,8
Térfogatáram hideg oldal (m³/h)	2,1	4,1	6,8	8,2	16,4
Elektromos csatlakozás	230VAC - 1 fázis		400VAC - 3 fázis		
Zajsint (dB(A))	46	48	49	49	52



Magyarországi forgalmazó:

Permanent Kft.

Postacím: 2143. Kistarcsa, Pf.: 43.

Bemutatóterem:

2182 Domonyvölgy Akác u 42/b.

Tel.: 28/578-050 ; Fax: 28/578-051

honlap: <http://www.permanent.hu>

e-mail: permanent@permanent.hu

Nyitva: H-P 8-16