

LEVEGŐ-VÍZ HŐSZIVATTYÚ

HŐVISSZANYERŐS HMV FUNKCIÓVAL

LSQ-31R2/R

| TÍPUS | LSQ-31R2/R 3fázisú |
|--|---|
| Hűtési tulajdonságok (35 °C külső hőmérséklet, > 7 °C előremenő / 12 °C visszatérő) | |
| Hűtőteljesítmény (kW) | 31 |
| Teljesítményfelvétel (kW) | 8,4 |
| Áramfelvétel (A) | 15,2 |
| Fűtési tulajdonságok (7 °C külső hőmérséklet, > 45 °C előremenő / 40 °C visszatérő) | |
| Fűtőteljesítmény (kW) | 32 |
| Teljesítményfelvétel (kW) | 10,8 |
| Elektromos áramfelvétel (A) | 19,6 |
| Maximális elektromos teljesítményfelvétel (kW) – a kisegítő elektromos fűtőbetét használata nélkül! | 46,2 |
| Melegvíz mennyisége (20°C-ról 50°C-ra) | 1000 l/h |
| Kompresszor típusa | Hitachi scroll 3fázis |
| Ventilátor típusa | axial |
| Légszállítás (m ³ /óra) | 10 000 |
| Ventilátor teljesítmény (kW) | 0,82 |
| Víz oldali hőcserélő | Forrasztott lemezes réz hőcserélő |
| Víz térfogatáram (m ³ /óra) | 5,4 |
| Víz nyomásesés (kPa) | 24 |
| Levegő oldali hőcserélő | Rézcső alumínium lamellákkal |
| Hőcserélő felülete(m ²) | 2.42 m ² |
| Munkaközeg típusa | R407C |
| Töltet mennyisége (kg) | 9,5 kg |
| Tágulási eszköz | Expanziós szelep |
| Elektromos fűtőbetét (kW) | 9 kW (3 fázisra elosztva) |
| HMV előállítási módja | Fűtés módban prioritással Hűtés módban hővisszanyeréssel |
| Zajszint (dB(A)) | 56 |
| Vízoldali csatlakozás (DN) | 32 |
| Méretek (mm) | 1300x690x1325 |
| Tömeg (kg) | 310 |

Az elektromos fűtőbetét használatával legalább 3*32A-es biztosíték szükséges!

Garanciaidő: 2 év teljeskörű + 6 év kompresszor alkatrészgarancia

Méreték:

LSQ-31R2/R

