

MOTOROS ZOOM KAMERÁK

04G2DH, 54G2DH

- 36X FÉNYAKKUMULÁCIÓ (KÉPINTEGRÁCIÓ) STAR LIGHT MÓDBAN
- 22X ZOOM OBJEKTÍV
- KÉPERNYŐ MENÜ (OSD)
- KAMERA FELIRATOZÁS
- 48 ZÓNÁS BLC
- 64 PRESET POZÍCIÓ
- FEHÉREGYENSÚLY AUTÓ/KÉZI/FIX
- DIGITÁLIS ZOOM (10X)
- TÜKÖRKÉP, NEGATÍV KÉP
- 4 MASZKOLHATÓ TERÜLET
- RS232 TÁVVEZÉRLÉS
- SZINKRON: BELSŐ/KÜLSŐ



JELLEMZŐK:

TÍPUS		04G2DH	54G2DH
RENDSZER		monokróm	színes/mono
ÉRZÉKELŐ		1/4-inch CCD	
KÉPPONTOK		795(H) X 596 (V)	795(H) X 596 (V)
SZINKRON		Belső/Külső	
ÉRZÉKENYSÉG	Normál	0.1 Lux F1.2	1.5 Lux F1.2
	Star light	0.001 Lux F1.2	0.02 Lux F1.2
FELBONTÁS		600 TVL	470 TVL
FEHÉR EGYENSÚLY	Mód	-	ATW / AWB / FIX (Zero color rolling) (kiválasztás OSD-ben)
	Sáv	-	3200 ~ 9600 °K
ERŐSÍTÉS SZABÁLYOZÁS	Mód	AGC (ON/OFF) (szabályozás OSD-ben)	
	Sáv	0 ~ 18 dB	
JEL/ZAJ (S/N) VISZONY		48dB (MIN) / 52dB (TYP) (AGC OFF)	
ELEKTRONIKUS ZÁRIDŐ		1/50~1/120,000 sec.	
OBJEKTÍV		Canon 22x optikai zoom F1.6-3.8, 4-88 mm, 10x digitális zoom	
OSD		Minden paraméter a képernyőn megjelenő menüben állítható	
VIDEO KIMENET		Composite & Y/C output 1.0V p-p at 75 ohm	
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY		- 20 °C ÷ 50 °C max. 85% relatív páratartalom	
TÁPFESZÜLTÉSÉG		DC12V±1V / 300mA max	
MÉRETEK		100 mm (L), 50.2 mm (W), 63.5 mm (H)	



Magyarországi forgalmazó:

Permanent Kft.

2182 Domonkosgy Alkác u 42/b.

Tel.: 28/578-050 Fax: 28/578-051

mobil: 06-20-9342602

neophone: 06-21-3802678

www.permanent.hu

e-mail: permanent@permanent.hu

Nyitva: H-P 8-16