

STAR LIGHT KAMERÁK

13V5H, 63V5H

- 128X FÉNYAKKUMULÁCIÓ (KÉPINTEGRÁCIÓ) STAR LIGHT MÓDBAN
- DC VEZÉRELT AUTÓÍRISZ OBJEKTÍV
- KÉPERNYŐ MENÜ (OSD)
- KAMERA FELIRATOZÁS
- 48 ZÓNÁS BLC
- 48 ZÓNÁS MOZGÁSÉRZÉKELŐ
- FEHÉREGYENSÚLY AUTÓ/KÉZI/FIX
- DIGITÁLIS ZOOM (2X)
- TÜKÖRKÉP, NEGATÍV KÉP
- 4 MASZKOLHATÓ TERÜLET
- RS232 TÁVVEZÉRLÉS
- SZINKRON: BELSŐ/KÜLSŐ/LINE
- CSÚCSFÉNYKIOLTÁS VÁLTOZTATHATÓ SZINTRE



JELLEMZŐK:

TÍPUS		13V5H	63V5H
RENDSZER		monokróm	színes
ÉRZÉKELŐ		1/3-inch CCD (SONY)	
KÉPPONTOK		795(H) X 596 (V)	795(H) X 596 (V)
SZINKRON		Belső/Külső/Line	
ÉRZÉKENYSÉG	Normál	0.08 Lux F1.2	0.8 Lux F1.2
	Star light	0.0008 Lux F0.8	0.008 Lux F0.8
FELBONTÁS		600 TVL	470 TVL / 580 TVL (Enhanced)
FEHÉR EGYENSÚLY	Mód	-	ATW / AWB / FIX (Zero color rolling)
	Sáv	-	3200 ~ 10000 °K
ERŐSÍTÉS SZABÁLYOZÁS	Mód	AGC (ON/OFF) (szabályozás OSD-ben)	
	Sáv	0 ~ 18 dB	
JEL/ZAJ (S/N) VISZONY		52dB (MIN) / 60dB (TYP) (AGC OFF)	
ELEKTRONIKUS ZÁRIDŐ		1/50~1/100,000 sec.	
AUTÓ ÍRISZ		A.E.S. / DC	
OSD		Minden paraméter a képernyőn megjelenő menüben állítható	
VIDEO KIMENET		Composite & Y/C output 1.0V p-p at 75 ohm	
MŰKÖDÉSI TARTOMÁNY		- 20 °C ÷ 50 °C max. 85% relatív páratartalom	
TÁPFESZÜLTÉSÉG		DC12V±1V / 150mA vagy 24VAC/ 5W	



Magyarországi forgalmazó:

Permanent Kft.

2182 Domonkosgy Alkác u 42/b.

Tel.: 28/578-050 Fax: 28/578-051

mobil: 06-20-9342602

neophone: 06-21-3802678

www.permanent.hu

e-mail: permanent@permanent.hu

Nyitva: H-P 8-16