

VIDEO LEVÁLASZTÓ & KÁBELKORREKTOR

PERVIDEO



TULAJDONSÁGOK:

- Brumm leválasztás 300 V_{pp} -ig
- A video be és a kimenetek közötti szigetelési ellenállás min. 10 MOhm
- Két video kimenet (videoszétosztó)
- Stúdióminőségű jelátvitel (5 MHz / 0 -3 dB)
- Kábelkorrekció (0 ... +14 dB / 5 MHz)
- Erősítés szabályozás (± 10 dB)
- BNC csatlakozók
- Kis méret (140 x 110 x 35 mm csatlakozók nélkül)
- Kis teljesítményfelvétel (max. 3 VA)

SPECIFIKÁCIÓ:

Video bemenet	1 V _{p-p} , (0,3...2V _{pp}) 75 Ω
Video kimenetek	1 V _{p-p} , 75 Ω (2 független kimenet)
Frekvenciamenet	5 MHz / 0 -3 dB 8 MHz / - 6 dB
Erősítés	0 dB (± 10 dB) folyamatosan szabályozható
Kábel korrekció	0 dB (0...+ 14 dB / 5 MHz -en) folyamatosan szabályozható
Tetőzés	max. 10 % / 50 Hz -en
Szigetelési ellenállás	a video be- és kimenetek között: min. 10 MOhm
Szigetelési feszültség	a video be- és kimenetek között: max. 300 V _{pp} / 50 Hz
Tápfeszültség	230 V AC / 50 Hz / max. 0,015 A
Teljesítményfelvétele	max. 3 VA
Érintésvédelem	kettős szigetelés
Méret	140 x 110 x 35 mm (csatlakozók nélkül)

Gyártó és forgalmazó:

Permanent kft.

2143 Kistarcsa, Pf.: 43.

e-mail: permanent@permanent.hu

www.permanent.hu

Bemutatóterem:

2182 Domonqvölgy, Akác u. 42/b

Tel.: 06-28-578050

Fax: 06-28-578051

Mobil: 06-20-9342602

Nyitva: 8 - 16 h

