

Indirekt fűtésű forróvíztárolók, álló és fali kivitelek

A készülékek felfűthetők bármilyen kazán melegvizével vagy napkollektorról is (ez utóbbi a 150–200 literes kiviteleknél ajánlott). A kazán vezérlésére váltóérintkezős hőfokszabályozó szolgál mely 65°C-ig állítható. A villamos pótűtésnek külön hőmérsékletszabályozó-korlátozó szerelvénye van (IDE..F,IDE..S), mely gyárilag 65°C-ra van beállítva. A készülékek köpenye fehérre porlakkozott acéllemez.

Típus	villamos pótűtéssel villamos pótűtés nélkül	IDE75F IND75F	IDE100F IND100F	IDE150F IND150F	IDE200F IND200F	IDE100S IND100S	IDE150S IND150S	IDE200S IND200S
Úrtartalom	[liter]	75	100	150	200	100	150	200
A	[mm]	500	570	1050	1050	-	-	-
B	[mm]	260	340			-	-	-
H	[mm]	750	906	1245	1506	890	1215	1490
M	[mm]	670	840	1170	1431	-	-	-
Vízcsatlakozás		G3/4						
Max. üzemi nyomás	[bar]	7						
Vill.telj. IDE kivitelnél	[kW]	2,4						
Csőkigyó felülete	[m ²]	0,615	0,81					
Csőkigyó csatlakozás		G1						
Csőkigyó áramlási ellenállása	[mbar]	62	82					
Csúcs teljesítmény [liter/az első 10 perc]		125	155	215	255	155	215	255
Tartós teljesítmény [liter/óra]		450	590					
Tartós teljesítmény [kW]		18,5	24					
A melegvíz hőmérséklete [°C]		max. 65°C						
Készenléti energia [kWh/24h]		1,1	1,4	1,8	2,2	1,4	1,8	2,2
Tömeg	[kg]	41	50	63	77	53	66	78

A teljesítményadatok 80°C előremenő, 60°C tárolási és 45/10°C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.

